

MEILLER-Dreiseitenkipper für 3-Achs-Fahrgestelle bis 33 to Gesamtgewicht

Kipprahmen komplett durchgeschweißt mit U-Profilrost und Bodenblech 6 mm VS100 (zB Hardox oder XAR400); Ausführung ohne Ecksteher; Rohrscharnier für die beiden Seitenwände sowie für die Rückwandklappe; Sicherungsseile.

2-schalige längsprofilierte Stahlbordwände 40 – 900 mm, Stirnwand (angepasst an Frontkran ca. 1250 mm) mit integriertem, verstellbaren Leiterngerüst und Zurrösen links und rechts (Stangenträger); rechte Seitenwand über durchgehendes Rohrscharniere mechanisch abklappbar mit Federnschließeilfe und mechanischem Schubstangenverschluss an der Stirnwand; linke Seitenwand über durchgehendes Rohrscharnier hydraulisch abklappbar mit hydraulischen Schubstangenverschlüssen (vom Fahrerhaus aus zu Betätigen); Reifenschutzleisten.

Hydraulisch betätigte Rückwandklappe 600 mm hoch mit vier Klappenauflagen; ohne Pendelrückwand.

Hilfsrahmen gefertigt aus zwei Längsträgern, Stabilisierungsblech für bessere Standfestigkeit, **verstärkte Ausführung für Montage Frontkran ca. 22 mto**, vorderem und hinterem (Kugel) Kippträger, Diagonal-Steckstiftsicherung, Pressenquerträger, Halterung für Unterlegkeil(e), Besen- und Schaufelhalter verzinkt.

Kranvorsorge für Frontkran ca. 22 mto, bestehend aus:

- Krananbauplatten für Frontkranmontage
- Pneumatischer Umschalter Kipper - Kran mit Geber im Fahrerhaus
- Überstellung zur Kranaufbaufirma nach erfolgter Hilfsrahmen- und Kippermontage

MEILLER - Hydraulikanlage bestehend aus 1 Stück Sechskolbenpresse, pneumatisches MEILLER-Kippventil mit Geber im Fahrerhaus, Rohrleitungen und HD-Schlauchverbindungen;

Hydraulische Anhängerverrohrung mit Umschalter und Geber im Fahrerhaus (zB für Tieflader mit hydraulischen Rampen, Tandemkippanhänger).

Kipper- und Kranvorsorge entsprechend den Fahrgestell- und Kranaufbaurichtlinien, einsatzfertig montiert, einschließlich Sandstrahlung, Grundierung und 2K-Acryl-Lackierung in RAL-Farbtönen, inkl. Konservierung.

Lackierung Hilfsrahmen: RAL9011 graphitschwarz

Lackierung Kipperbrücke: RAL9006 weissaluminium

Konturmarkierung

ECE-Heckmarkierung

CE-Kennzeichnung

Im Lieferumfang enthalten:

- Meiller-Kipperpresse - Sicherheitssteuerung
- Kipprahmen komplett durchgeschweißt (keine Silikonabdichtung erforderlich)
- **Meiller-Bordwandzurrösensystem** (Ladungssicherung)

inkl. Aluminium-Anlegeleiter ca. 2000 mm und Halterung am Kipperunterbau

- 4 Stk. Zurrösen/Klappring versenkt in der Stirnwand (Ladungssicherung)
- 10 Stk. Zurrmulden mit Bodenblech in einer Ebene (Ladungssicherung)
- Schneekettenhaken mit Sicherung am Fahrzeugheck montiert
- 1 Stk. Aluminium-Werkzeugkasten (je nach Platzverhältnissen) (Ladungssicherung)
- 1 Stk. Aluminium-Ablagetassen mit Deckel (Ladungssicherung)
- Rückleuchteneinfassung Aluminium zum Schutz vor Leuchtenschäden
- Hydraulische Anhängerverrohrung mit Umschalter und Geber im Fahrerhaus
(zB für Tieflader mit hydraulischen Rampen, Tandemkippanhänger)
- Unterfahrschutz hinten klappbar mit EG Prüfung (Strassenfertigertauglich)
- Kipperabstützung unter der Kipperbrücke
- Optische Kipperkontrolle im Fahrerhaus
- Kugelkippträger
- Meiller Hydraulikanlage => alles aus einer Hand
- Kipperkonservierung
- alle verzinkten Leitungen, Schrauben und alle Ventile überlackiert
- Fahrermappe mit Ladegutbestätigungen
- Bestätigung der Zurrpunkte nach DIN EN 12640
- Bestätigung der Belastbarkeit der Bordwände nach DIN EN 12642 XL
- Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung
- **Schließhilfe links hydraulisch**
- **Verschlüsse links hydraulisch**
- Ladefläche 4500 x 2460 x 900 mm
(Außenbreite 2550 mm)