


SERIE 4 - 5: 4.2 K - 5.2 K


<http://tiny.cc/4seriesEN>

Modell	4.2 K	(*) 5.2 K
Motor	Kubota D722 - 3 Zyl. - 719 ccm	Kubota D902 - 3 Zyl. - 898 ccm
Emissionsstandard	Stage V und Tier 4 Final	
Leistung / Drehmoment	20 PS/45.8 Nm bei 2.600 U/min	25 PS/55 Nm bei 2.400 U/min
Kraftstoff	Diesel	
Fahrantrieb	Hydrostatisch	
Höchstgeschwindigkeit ⁽¹⁾	14 km/h	
Zusatzhydraulik	36 l/min	
Hubhöhe	2,75 m	
Maximale Hubkraft ⁽²⁾	880 kg	890 kg
Ausbrechkraft / 50 cm	800 kg	
Schubkraft (c)	900 kgf	
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	878 kg/m ²	905 kg/m ²
Wendekreis: Innen/Außen	890/1.890 mm	
Standardbereifung (Traktorprofil)	23x8.50-12	
Gewicht ab	990 kg	1.020 kg
Artikelnummer	C944001	C977017

⁽¹⁾ Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

⁽²⁾ Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
23x8.50-12	1.960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1.960 mm	1.090 mm
27x8.50-15	2.010 mm	1.000 mm
26x12.00-12 ET-50	1.998 mm	1.200 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Kubota D722, 3-Zyl., Dieselmotor, 719 ccm oder Kubota D902, 3 Zyl., Dieselmotor, 898 ccm, wassergekühlt, elektr. Anlasser
- Erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Hydraulikölkühler
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Doppel-H-Hubarm (nur für MultiOne 5.2K mit Parallelführung)
- 4-fach Joystick
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Direkter Allradantrieb
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Mechanische Feststellbremse
- Hocheffiziente Radnabenmotoren
- Allradantrieb mit Dynamic Block System DBS (nur für MultiOne 5.2 K)

SERIE 4 & 5 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Motorblockheizung 110 V	C885255
Motorblockheizung 220 V	C885250
2" Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C883062
Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883064
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883018
Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne (nur 5.3 K)	C883503
Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883047)	C880031
Rückfahrwarner	C883021
Rundumleuchte	C883039
Bio-Hydrauliköl	C883058
DBS für 4.2	C883402
Wetterschutzhülle	C880049
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C885223
Schwimmstellung ohne Parallelführung (nur 4.2)	C883401
Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur und Außenspiegeln	C883510
GPS-Tracker	C883075
Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung	C883073
Schutzbügel für Fahrer, links	C885026
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Multifunktions-Joystick (nur für 4.2 K und 5.2 K)	C883061
Multifunktions-Joystick mit ACI (nur für 4.2K und 5.2 K)	C883080
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883508
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883507
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883506
12 V-Stromanschluss, hinten	C883022
Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C883062, C885014 und C880031)	C883047
Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)	C883502
Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)	C883501

SERIE 4 & 5 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883076
Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)	C880054
Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set	C884011
Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880046
Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880041
Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880042
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883068
Anti-Spinning-Ventil	C883600
Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884007
Traktorreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884005
Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884009
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C885014
Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884008
Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884006
Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884010
Kommunalkpaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)	C883511
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 2 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
ACI Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm (nur für MultiOne 4.2 K und 5.2 K)	C090027
EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung	COC