

ST6/SW6



ST9/SW9



ST10



	ST6	SW6
Zulässige Belastung (kg)	6.000	6.000
Kapazität Gehäuft (L)	3.393	3.150
Abgestrichen	2.625	2.215
Wasser (L)	1.850	1.645
Motor	Deutz TCD3.6 4 Zylinder wassergekühlt	
Max. Leistung	55,4KW @ 2200rpm	
Max. Drehmoment	390Nm @ 1300rpm	
Geschwindigkeit	27 km/h	
Lenkwinkel	36°	
Übertragung	4-Gang Powershuttle-Getriebe 4-Radantrieb	
Steigfähigkeit	50%	
Wendekreis (m)	10,43	9,99
Abmessungen (LxBxH mm)	4.502x2.363x3.236	4.684x2.283x3.236
Reifen	405/70-20	
Optionen	Beleuchtung für StVZO Rückspiegel Geschwindigkeitslastschalter ROPS/FOPS Rahmen Hardox Mulde Kollisionsschutzsystem	


	ST9	SW9
Zulässige Belastung (kg)	9.000	9.000
Kapazität Gehäuft (L)	4.666	4.427
Abgestrichen	3.660	3.126
Wasser (L)	2.450	2.492
Motor	Deutz TCD3.6 4 Zylinder wassergekühlt	
Max. Leistung	55.4KW @ 2200rpm	
Max. Drehmoment	390Nm @ 1300rpm	
Geschwindigkeit	26 km/h	
Lenkwinkel	31°	
Übertragung	4-Gang Powershuttle-Getriebe 4-Radantrieb	
Steigfähigkeit	50%	
Wendekreis (m)	12,34	11,9
Abmessungen (LxBxH mm)	4.502x2.363x3.236	4.684x2.283x3.236
Reifen	500/60-22,5	
Optionen	Beleuchtung für StVZO Rückspiegel Geschwindigkeitslastschalter ROPS/FOPS Rahmen Hardox Mulde Kollisionsschutzsystem	

	ST10
Zulässige Belastung (kg)	10.000
Kapazität Gehäuft (L)	5.070
Abgestrichen	4.140
Wasser (L)	2.400
Motor	Deutz TCD3.6 4 Zylinder wassergekühlt
Max. Leistung	55.4KW @ 2200rpm
Max. Drehmoment	390Nm @ 1300rpm
Geschwindigkeit	26 km/h
Lenkwinkel	31°
Übertragung	4-Gang Powershuttle-Getriebe 4-Radantrieb
Steigfähigkeit	50%
Wendekreis (m)	12,42
Abmessungen (LxBxH mm)	4.672x2.522x3.301
Reifen	500/60-22,5
Optionen	Beleuchtung für StVZO Rückspiegel Geschwindigkeitslastschalter ROPS/FOPS Rahmen Hardox Mulde Kollisionsschutzsystem

KUHN.AT KUHN-GRUPPE.COM
www.nc-engineering.com

KUHN.AT KUHN-GRUPPE.COM
www.nc-engineering.com

KUHN.AT KUHN-GRUPPE.COM
www.nc-engineering.com




Händler

Zentrale Baumaschinen Eugendorf



Gewerbestraße 7
5301 Eugendorf
Österreich
☎: +43-(0)6225-8206-0
✉: office-bm@kuhn.at



NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd
2 Killyrudden Road
Hamiltonsbawn
Co. Armagh
Nordirland
BT61 9SF

Tel: 028 38 871970
Fax: 028 38 870362
email: info@nc-engineering.com

Revision.01
Entsprechend unseren Richtlinien der Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KUHN.AT KUHN-GRUPPE.COM
www.nc-engineering.com



DUMPER



KUHN.AT KUHN-GRUPPE.COM

www.nc-engineering.com

HT 1.0 / HT 1.5 High Tip



SW1.5



RT1.5 3W



SW3



SW4.5/SW5



	HT1.0	HT1.5
Zulässige Belastung (kg)	1.000	1.500
Kapazität Gehäuft (L)	505	805
Abgestrichen	405	600
Wasser (L)	300	420
Motor	Kubota D1105 3 Zylinder wassergekühlt	
Max. Leistung	17,5KW @ 2800rpm	
Max. Drehmoment	72Nm @ 2000rpm	
Geschwindigkeit	14 km/h	11 km/h
Lenkwinkel	36°	
Übertragung	Hydrostatisch 4-Radantrieb	
Steigfähigkeit	50%	
Wendekreis (m)	5,78	6,45
Abmessungen (LxBxH mm)	3.021x1.116x2.717	3.131x1.300x2.717
Reifen	10,0/75-15,3	
Optionen	7,00x12 Schmalbereifung (nur HT1.0) 31x15,5-15 Breitbereifung (nur HT1.0) Selbstladeschaufel (nur HT1.0) Rückspiegel Beleuchtung für StVZO	

	SW1.5
Zulässige Belastung (kg)	1.500
Kapazität Gehäuft (L)	815
Abgestrichen	605
Wasser (L)	480
Motor	Kubota D1105 3 Zylinder wassergekühlt
Max. Leistung	17,5KW @ 2800rpm
Max. Drehmoment	72Nm @ 2000rpm
Geschwindigkeit	11 km/h
Lenkwinkel	36°
Übertragung	Hydrostatisch 4-Radantrieb
Steigfähigkeit	50%
Wendekreis (m)	6,41
Abmessungen (LxBxH mm)	3.217x1.300x2.717
Reifen	10,0/75-15,3
Optionen	Rückspiegel Beleuchtung für StVZO

	RT1.5 3W
Zulässige Belastung (kg)	1.500
Kapazität Gehäuft (L)	640
Abgestrichen	520
Wasser (L)	-
Motor	Kubota D1105 3 Zylinder wassergekühlt
Max. Leistung	17,5KW @ 2600rpm
Max. Drehmoment	72Nm @ 2000rpm
Geschwindigkeit	0-3,2 km/h (niedrig) 0-6,5 km/h (hoch)
Lenkwinkel	Hydrostatischer Kompaktlader
Übertragung	Tandem-Verstellpumpen, die zwei Gleismotoren antreiben. Max. Durch- fluss von 2 x 33L / min bei 250 bar
Steigfähigkeit	Bis zu 70 %
Wendekreis (m)	3,2
Abmessungen (LxBxH mm)	2.781x994x2.542
Reifen	250x56x72 FP Gummiketten
Optionen	Arbeitsscheinwerfer

	SW3
Zulässige Belastung (kg)	3.000
Kapazität Gehäuft (L)	1.660
Abgestrichen	1.215
Wasser (L)	910
Motor	Kubota D1703 3 Zylinder wassergekühlt
Max. Leistung	27KW @ 2700rpm
Max. Drehmoment	111Nm @ 1700rpm
Geschwindigkeit	18 km/h
Lenkwinkel	33°
Übertragung	2 Geschwindigkeit Hydrostatisch 4-Radantrieb
Steigfähigkeit	50%
Wendekreis (m)	8,7
Abmessungen (LxBxH mm)	4.063x1.775x2.925
Reifen	11,5/80-15,3
Optionen	Beleuchtung für StVZO Rückspiegel Geschwindigkeitslastschalter ROPS/FOPS Rahmen Hardox Mulde Kollisionsschutzsystem

	SW4.5	SW5
Zulässige Belastung (kg)	4.500	5.000
Kapazität Gehäuft (L)	2.420	2.620
Abgestrichen	1.945	1.992
Wasser (L)	1.387	1.498
Motor	Deutz TCD2.9 4 Zylinder wassergekühlt	
Max. Leistung	55,4KW @ 2200rpm	
Max. Drehmoment	260Nm @ 1800rpm	
Geschwindigkeit	27 km/h	
Lenkwinkel	33°	
Übertragung	2 Geschwindigkeit Hydrostatisch 4-Radantrieb	
Steigfähigkeit	50%	
Wendekreis (m)	8,9	9,13
Abmessungen (LxBxH mm)	4.325x1.850x3.158	4.376x2.071x3.219
Reifen	315/80-18	405/70-20
Optionen	Beleuchtung für StVZO Rückspiegel Geschwindigkeitslastschalter ROPS/FOPS Rahmen Hardox Mulde Kollisionsschutzsystem	