



KAPAZITÄT:

Zulässige Belastung	6000 kg
Gehäuft	3150 L
Abgestrichen:	2215 L
Wasser:	1645 L

MOTOR:

Deutz TCD 3.6 Hubraum:	3,6 L
Max. Leistung:	55,4 kW @ 2200 rpm
Max. Drehmoment:	390 Nm @ 1300 rpm
Kraftstoff	Diesel
Emissionen	Stufe 4

ÜBERTRAGUNG:

Drehmomentwandler c/w 4-Gang-Vorwärts- und Rückwärtsgang-Pendelgetriebe
Permanenter 4-Radantrieb

ANTRIEBSMERKMALE:

Vorwärts/Rückwärts	1.	0-4,5 km/h	(0-2,8 mph)
	2.	0-7,0 km/h	(0-4,4 mph)
	3.	0-14 km/h	(0-8,7 mph)
	4.	0-27 km/h	(0-16,9 mph)

Lenkwinkel	+/- 36°
Wendekreis:	9,99 m
Steigfähigkeit:	50 %
Reifen: Lenkung:	405/70 R20 (Zugprofil)
Arbeitsbremsen:	Lastabhängiges hydrostatisches Prioritäts-Knickgelenk
Feststellbremse:	Mehrscheiben-Ölbadscheiben montiert auf beiden Achsen

GERÄUSCHPEGEL:

LWA Handbetätigt, Verriegelung auf trockener Scheibe wirkt auf das Getriebe
LPA

101 dB(A)
85 dB(A)

TANKKAPAZITÄTEN:

Treibstoff:	70 L
Hydraulik:	70 L

KIPPE:

Hydraulisch betätigte 95 ° Kippen
Kippdrehgelenk 180 ° für einfache Platzierung beim Fahren entlang Gräben (185° maximal)
Automatisches Sicherheitsschloss, um den Kipper in einer zentralen Position zu halten
Strapazierfähige vollständig geschweißte Kippe mit 8 mm dickem Stahl An der Oberseite für größere Stabilität verstärkt
Bedienung über einen Joystick mit mehreren Achsen für mehr Leistung

ELEKTROINSTALLATION:

Hochleistungsbatterie 60045: 12 V, 185 Ah, 1000 cca
Kabelbaum in Schutzhülse
Rückfahralarm

HYDRAULIK:

Hydraulische Prüfstellen serienmäßig
angebracht Einfacher Rückführölfilter auf Tank

SITZ UND KONTROLLEN:

Verstellbarer Fahrersitz von beiden Seiten zugänglich Freier
Zugang zum Kipper über galvanisierte Stufen Extra breites
Bremspedal
Extra helle Warnlichter u. Kraftstoffanzeige
Mittelkonsole aus Stahl für zusätzlichen Beinschutz Bedienebene
Gangwahlhebel mit integriertem Kupplungsknopf Säulenmontierter
Richtungshebel
Anti-Rutsch-Boden

WARTUNGSZUGANG:

Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
Schließbarer Scharniermotordeckel
Die Batterie ist sicher unter der Motorabdeckung montiert

NC Engineering (Hamiltonsbawn) Ltd 2

Killyrudden Road, Hamiltonsbawn Richhill, Co
Armagh
Nordirland BT61 9SF

Tel.: +44 (0) 28 3887 1970
Fax: +44 (0) 28 3887 0362

E-Mail: sales@nc-engineering.com
Web: www.nc-engineering.com