



KAPAZITÄT:

Zulässige Belastung	6000 kg
Gehäuft	3393 L
Abgestrichen:	2625 L
Wasser:	1850 L

MOTOR:

Deutz TCD 3.6 Hubraum	3,6 L
Max. Leistung:	55,4 kW @ 2200 rpm
Max. Drehmoment:	390 Nm @ 1300 rpm
Kraftstoff	Diesel
Emissionen	Stufe 4

ÜBERTRAGUNG:

Drehmomentwandler c/w 4-Gang-Vorwärts- und Rückwärtsgang-Pendelgetriebe
Permanenter 4-Radantrieb

ANTRIEBSMERKMALE:

Vorwärts/Rückwärts	1.0-4,5 km/h (0-2,8 mph)
	2.0-7,0 km/h (0-4,4 mph)
	3.0-14 km/h (0-8,7 mph)
	4.0-27 km/h (0-16,9 mph)

Lenkwinkel

Wendekreis: 10,43 m

Steigfähigkeit: 50 %

Reifen: Lenkung: 405/70 R20 (Zugprofil)

Arbeitsbremsen: Lastabhängiges hydrostatisches Prioritäts-Knickgelenk

Feststellbremse: Mehrscheiben-Ölbadscheiben montiert auf beiden Achsen

Handbetätigt, Verriegelung auf trockener Scheibe wirkt auf das Getriebe

GERÄUSCHPEGEL:

LWA	101 dB(A)
LPA	85 dB(A)

TANKKAPAZITÄTEN:

Treibstoff:	70 L
Hydraulik:	70 L

KIPPE:

Hergestellt aus höherer Zugfestigkeit

Hydraulisch betätigtes Kippen 86°

Strapazierfähige vollständig geschweißte Kippe mit 5 mm dickem Stahl An den oberen

Seitenwände für größere Stabilität verstärkt

Bedienung über einen Joystick mit mehreren Achsen für mehr Leistung

ELEKTROINSTALLATION:

Hochleistungsbatterie 60045: 12 V, 185 Ah, 1000 cca

Kabelbaum in Schutzhülse

Rückfahralarm

HYDRAULIK:

Hydraulische Prüfstellen serienmäßig

angebracht Einfacher Rückführfilter auf Tank

SITZ UND KONTROLLEN:

Verstellbarer Fahrersitz von beiden Seiten zugänglich Freier

Zugang zum Kipper über galvanisierte Stufen Extra breites

Bremspedal

Extra helle Warnlichter u. Kraftstoffanzeige

Stahlkonstruktion Mittelkonsole für zusätzlichen Beinschutz Bedienebene

Gangwahlhebel mit integriertem Kupplungsknopf Säulenmontierter

Richtungshebel

Anti-Rutsch-Boden

WARTUNGSZUGANG:

Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten

Schließbarer Scharniermotordeckel

Die Batterie ist sicher unter der Motorabdeckung montiert